Isokor OCZ

Koncentrovaný kyselý čisticí prostředek

1. Popis produktu a oblast použití

Isokor OCZ je koncentrovaný kyselý čisticí prostředek určený k čištění keramické dlažby, gresové dlažby, keramických obkladů, skla a keramiky.

Vhodné povrchy

- keramická dlažba
- gresová dlažba
- keramické obklady
- sklo a keramika
- ostatní kyselinovzdorné pevné povrchy

Nevhodné povrchy

- hliník, kovové povrchy a lakované povrchy
- citlivý přírodní kámen, mramor, vápenec a další povrchy citlivé na kyselé čisticí prostředky

Před celoplošným použitím vždy proveďte zkoušku vhodné koncentrace, způsobu aplikace a potřebné doby působení na malé ploše. Ujistěte se, že při kontaktu s povrchem nedochází k nežádoucí reakci.

2. Složení

Viz bezpečnostní list (BL).

3. Technické parametry

Parametr	Hodnota
Typ přípravku	Koncentrovaný kyselý čisticí prostředek
Ředění	Přípravek : voda = **1 : 4 až 1 : 10** podle stupně znečištění a způsobu aplikace. Nedoporučuje se používat jako koncentrát.
Doba působení	Maximálně tak dlouho, aby přípravek na povrchu nezaschl.
Vydatnost	Přibližně **7–10 m²/l** hotové směsi po vhodném naředění z připravené směsi ve vhodné koncentraci
Nanášení	Váleček, štětec, pěnovací zařízení, mop nebo utěrka

4. Způsob použití / aplikace

Příprava

- Ujistěte se, že čištěný povrch není horký a přípravek na něm nebude zasychat.
- Před aplikací doporučujeme povrch navlhčit a ochladit vodou. Rostliny a okolní povrchy vhodným způsobem chraňte.

Aplikace

- Koncentrovaný přípravek smíchejte s vodou v poměru **1 : 4 až 1 : 10** podle stupně znečištění a způsobu aplikace. Nedoporučuje se používat jako koncentrát.

- Směs rovnoměrně naneste na připravený povrch válečkem, štětcem, pěnovacím zařízením, mopem nebo utěrkou. Při silnějším znečištění ji zapracujte kartáčem nebo rotačním kartáčem.
- Nechte působit podle charakteru a intenzity znečištění. Během působení nesmí přípravek na povrchu zaschnout.

Oplach povrchu

- Oplach proveďte proudem vody, tlakovou vodou nebo vytřením povrchu čistou vodou pomocí mopu či utěrky. Odstraňte zbytky přípravku i uvolněné nečistoty.
- Při oplachu tlakovou vodou dodržujte přiměřený tlak a bezpečnou vzdálenost trysky, aby nedošlo k mechanickému poškození podkladu.

Odsátí kapaliny a nečistot

- V případě potřeby kapalinu spolu s nečistotami odsajte vhodným vysavačem na mokré vysávání a zlikvidujte v souladu s platnými místními předpisy.
- Je-li to nutné, postup opakujte nebo použijte nižší poměr ředění podle stupně znečištění.

5. Balení
500 ml, 5 l

6. Skladování a skladovatelnost

- Skladujte v původních uzavřených obalech při teplotě do **20 °C**.
- Doba skladování: **až 3 roky od data výroby**.
- Nevystavujte přímému slunečnímu záření. Skladujte mimo zdroje tepla a chraňte před mrazem.

7. Bezpečnostní upozornění

- Řiďte se aktuálně platným bezpečnostním listem (BL) produktu, který je dostupný na **www.isokor.cz** nebo na vyžádání u dodavatele.
- Neaplikujte na nevhodné povrchy uvedené v části 1 ani na horký podklad.

UFI: ES90-10CR-T00S-G576
Podrobné informace o nebezpečných vlastnostech, první pomoci, manipulaci, osobních ochranných prostředcích a přepravě naleznete v **Bezpečnostním listu (BL)** produktu **Isokor OCZ**, který je dostupný na vyžádání nebo na **www.isokor.cz**.

Údaje uvedené v tomto technickém listu vycházejí z našich současných poznatků a zkušeností a slouží výhradně jako pomůcka pro správné a bezpečné použití výrobku. Jelikož podmínky aplikace, skladování a použití jsou mimo naši kontrolu, nepředstavují záruku v právním smyslu. Doporučujeme provést zkoušku na malé nenápadné ploše před celoplošnou aplikací. Výrobek používejte pouze k účelům uvedeným v tomto technickém listu.

Rodinná firma, s.r.o.
Raková 1631, 023 51 Raková, Slovenská republika
www.isokor.cz | **obchod@isokor.cz**